



KLÍMA-COOP
A komfortépítő



Frissítve:
2017.09.25.

Változtatás
jogát
fenntartjuk



Tel: 30-933- 5530 tel/fax:26/350-942

Internetes elérhetőségeink: www.klimacoop.hu E-mail: info@klimacoop.hu

	Fűtőtelj.	Hűtőtelj.	310. Ft/EU	AKCIÓS ÁR	kieg.fűtés	működési tart	Telj.felvét	vízhőfok	HMV víz	fázis	SCOP/SEER 35/18 C
	kW	kW	ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	kW	fűtés/hűtés C	kW	C fok	C fok	230/400	W/W
M-TERMÁL LEVEGŐ-VÍZ hőszivattyú. - 20 C fokig fűtés + 43 C fokig melegvíz előállítás, -5 - +46 C fokig hűtés											
MHA-V8W/D2N1 SMK 80	8,0	8,0	830 000	747 000	3,0	-20-+35/-5-+46	1,73/1,78	+7- +45	+60	1/230	4,33/4,98=A++
MHA-V12W/D2N1 SMK 160	12,1	11,8	1 144 000	1 029 600	3,0	-20-+35/-5-+46	2,74/2,65	+7- +45	+60	1/230	4,46/4,65=A++
MHA-V12W/D2RN1 SMK 160	12	12,1	1 236 000	1 112 400	4,5	-20-+35/-5-+46	2,66/2,82	+7- +45	+60	3/400	4,58/4,41=A++
MHA-V16W/D2N1 SMK 160	15,5	14	1 216 000	1 094 400	3,0	-20-+35/-5-+46	3,82/3,62	+7- +45	+60	1/230	4,01/3,8=A+
MHA-V16W/D2RN1 SMK 160	15,5	14	1 258 000	1 132 200	4,5	-20-+35/-5-+46	3,79/3,68	+7- +45	+60	3/400	4,37/4,01=A++
COMBO Használati meleg víz HMV hőszivattyú. 38-65 C fok. Legionella fertőtlenítés, R 134/a, légcsatorna csatlakozási lehetőség. -7 C fokig csak hőszivattyús üzem											
Típuszám	hősziv.telj.	el.telj	Ár ÁFA nélkül	Nettó akciós ár	kieg.fűtés	működés.tart	felv telj.	vízh.hősziv.	vízh.elekt.	1/230	
RSJ-15GW/80RDN3 fekvő 80 lit.	1,3	1,5	192 000		1,5	-7-+43/-20-+43	0,5/1,5	38-60	38-70	1/230	3,8/1
RSJ-15/190RDN3-F álló 190 lit	1,45	3,15	323 000		3,0	-7-+43/-20-+43	0,5/3,15	38-60	38-70	1/230	3,6/1
RSJ-35/300RDN3-F álló 300 lit	3,0	3,0	448 000		3,0	-7-+43/-20-+43	1,0/3,15	38-60	38-70	1/230	3,6/1



M-TERMÁL kültéri egység



M-TERMÁL hydroblok



HMV hőszivattyú 300 lit.



HMV hőszivattyú 150 lit



A DAIKIN ALTHERMA Levegő-víz hőszivattyúja az úttörő ezen a téren.

	Fűtő telj	Hűtőtelj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	névleges	működés tart	HMV kész.	Telj.felvét	Hangnyom	COP/EER
ALTHERMA LT kültéri egységek	kW	kW	ÁFA NÉLKÜL	(nettó)	kW	Fűtés/hűtés	C	kW	dB.	fűt/hűt W/W
ERLQ004CV3 1 fázis	1,8-4,81	2,0-4,17	480 810	432 729	4 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	0,87-1,8	48	5,04/3,37
ERLQ006CV3 1 fázis	1,8-6,4	2,5-6,76	504 680	454 212	6 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	1,27-1,96	48	4,74/3,45
ERLQ008CV3 1 fázis	1,8-10,2	2,5-6,86	689 440	620 496	8 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	1,66-2,34	49	4,45/3,42
ERLQ011CV3 1 fázis	11,2	11,72	914 190	822 771	11 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	3,43/4,31	51	4,6/2,72
ERLQ014CV3 1 fázis	14,5	12,55	1 092 750	983 475	14 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	3,37/5,09	52	4,3/2,47
ERLQ016CV3 1 fázis	16	13,12	1 241 240	1 117 116	16 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	3,76/5,74	53	4,69/2,29
ERLQ011CW1 3 fázis	11,2	11,72	1 014 630	913 167	11 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	3,43/4,31	51	4,6/2,72
ERLQ014CW1 3 fázis	14,5	12,55	1 199 080	1 079 172	14 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	3,37/5,09	52	4,3/2,47
ERLQ016CW1 3 fázis	16	13,12	1 367 100	1 230 390	16 kW	-25-+25/10-+43	-25-+35	3,76/5,74	53	4,69/2,29

Fali hidraulikus modul beltéri egység

ALTHERMA LT beltéri csak fűtésre	Fűtő telj	Hűtő telj		-	fűtőbetét	fűtővíz hőfok	hűtővíz	HMV kész	hangnyom	méret
EHBH 04CB3V 1 fázis / kültéri a 04-es	4	0	742 760	668 484	3 kW	15-+55	0	25-+80	26	890/480/344
EHBH 08CB3V 1 fázis/ kültéri a 06 és 08	8	0	781 820	703 638	3 kW	15-+55	0	25-+80	26	890/480/344
EHBH 08CB9W 3 fázis/kültéri a 06 és 08	8	0	821 810	739 629	9 kW	15-+55	0	25-+80	26	890/480/344
EHBH 11CB3V 1 fázis/kültéri a 11-es	11,2	0	820 260	738 234	3 kW	15-+55	0	25-+80	26	890/480/344
EHBH 11CB9W 3 fázis/kültéri a 11-es	11,2	0	862 420	776 178	9 kW	15-+55	0	25-+80	26	890/480/344
EHBH 16CB3V 1 fázis/ kültéri a 16	16	0	901 480	811 332	3 kW	15-+55	0	25-+80	33	890/480/344
EHBH 16CB9W 3 fázis/kültéri a 16	16	0	947 360	852 624	9 kW	15-+55	0	25-+80	33	890/480/344

ALTHERMA LT beltéri fűtés/hűtés	Fűtő telj	Hűtő telj		-	fűtőbetét	fűtővíz hőfok	hűtővíz	HMV kész	hangnyom	méret
EHBX 04CB3V 1 fázis / kültéri a 04-es	4	4	810 960	729 864	3 kW	15-+55	5-+22	25-+80	26	890/480/344
EHBX 08CB3V 1 fázis/ kültéri a 06 és 08	8	8	853 430	768 087	3 kW	15-+55	5-+22	25-+80	26	890/480/344
EHBX 08CB9W 3 fázis/kültéri a 06 és 08	8	8	892 800	803 520	9 kW	15-+55	5-+22	25-+80	26	890/480/344
EHBX 11CB3V 1 fázis/kültéri a 11-es	11,2	11,2	894 350	804 915	3kW	15-+55	5-+22	25-+80	26	890/480/344
EHBX 11CB9W 3 fázis/kültéri a 11-es	11,2	11,2	947 360	852 624	9 Kw	15-+55	5-+22	25-+80	26	890/480/344
EHBX 16CB3V 1 fázis/ kültéri a 16	16	16	983 320	884 988	3 kW	15-+55	5-+22	25-+80	33	890/480/344
EHBH 16CB9W 3 fázis/kültéri a 16	16	16	1 029 200	926 280	9 kW	15-+55	5-+22	25-+80	33	890/480/344

Padlón álló kompakt beltéri egység. Rozsdamentes HMV tartállyal.

ALTHERMA LT álló beltéri fűtésre	Fűtő telj	Hűtő telj		-	fűtőbetét	fűtővíz hőfok	hűtővíz	HMV kész	HMV tart.	méret
EHVH 04S18CB3V 1 f./ kültéri 04	4	0	1 082 210	973 989	3 kW	15-+55	0	25-+60	180	1732/600/728
EHVH 08S18CB3V 1 f./ kültéri 06 és 08	8	0	1 121 270	1 009 143	3 kW	15-+55	0	25-+60	180	1732/600/728
EHVH 08S26CB9V 3 f./ kültéri 06 és 08	8	0	1 204 970	1 084 473	9 kW	15-+55	0	25-+60	260	1732/600/728
EHVH 11S18CB3V 1 f./ kültéri 11	11	0	1 180 170	1 062 153	3kW	15-+55	0	25-+60	180	1732/600/728

EHVH 11S26CB9V 3 f./ kültéri 11	11	0	1 265 110	1 138 599	9 kW	15-+55	0	25-+60	260	1732/600/728
EHVH 16S18C3V 1 f./ kültéri 11 és 16	16	0	1 241 240	1 117 116	3 kW	15-+55	0	25-+60	180	1732/600/728
EHVH 16S26C9V 3 f./ kültéri 11 és 16	16	0	1 330 830	1 197 747	9 kW	15-+55	0	25-+60	260	1732/600/728
ALThERMA LT álló beltéri Hűtés/fűtés	Fűtő telj	Hűtő telj		-	fűtőbetét	fűtővíz hőfok	hűtővíz	HMV kész	HMV tart.	méret
EHVX 04S18CB3V 1 f./ kültéri 04	4	4	1 150 410	1 035 369	3 kW	15-+55	5-+22	25-+60	180	1732/600/728
EHVX 08S18CB3V 1 f./ kültéri 06 és 08	8	8	1 192 880	1 073 592	3 kW	15-+55	5-+22	25-+60	180	1732/600/728
EHVX 08S26CB9V 3 f./ kültéri 06 és 08	8	8	1 276 270	1 148 643	9 kW	15-+55	5-+22	25-+60	260	1732/600/728
EHVX 11S18CB3V 1 f./ kültéri 11	11	11	1 243 720	1 119 348	3 kW	15-+55	5-+22	25-+60	180	1732/600/728
EHVX 11S26CB9V 3 f./ kültéri 11	11	11	1 296 730	1 167 057	9 kW	15-+55	5-+22	25-+60	260	1732/600/728
EHVX 16S18CB3V 1 f./ kültéri 11 és 16	16	16	1 323 080	1 190 772	3 kW	15-+55	5-+22	25-+60	180	1732/600/728
EHVX 16S26CB9V 3 f./ kültéri 11 és 16	16	16	1 412 360	1 271 124	9 kW	15-+55	5-+22	25-+60	260	1732/600/728

Daikin HIBRID. Világon esőként a hőszivattyú és kondenzációs kazán egy egységben! Az az egység működik, mely akkor gazdaságosabb. Használati meleg vizet kizárólag a gázkazán állítja elő.

A hőszivattyú és a gázkazán is működhet önállóan. De célszerű a hőszivattyú beltérít felszerelni előbb, az tartja a kazánt. A hőleadóknak itt is a padó-fal fűtés a legmegfelelőbb, ill ez a leggazdaságosabb.

Kültéri egység / beltéri egység	Fűtő telj	hűtő telj	Nettó Lista ár		fesz.	Fűtés/hűtés tart.	fűtővíz hőf.	Telj felv.	Zajsztint	COP/EER
EVLQ05CV3 / EHYHBH 05AV32	1,08-5,12	0	947 360	852 624	230 V	-25-+25	25-+55	0,87-1,13	48	5,04
EVLQ08CV3 / EHYHBH 08AV32	1,8-10,02	0	1 201 560	1 081 404	230 V	-25-+25	25-+55	1,66-2,01	49	4,45
EVLQ08CV3 / EHYHBX 08AV3	1,8-10,02	2,5-6,9	1 245 890	1 121 301	230V	-25-+25/+10-+43	25-+55	1,66-2,01	49	4,45/3,42
EHYKOMB 33AA3 kondenzációs kazán	7,9-32,7	0	466 240	419 616	230V	98-107%	40-+65	0,55		
EKRUCBL6 vezetékes szabályzó			37 820	34 038						
EKHY 093467 takarólemez			7 750	6 975						
EKHY 3PART váltószelep érzékelővel			60 760	54 684						
EKHY 090717 koncentrikus szűkítő			6 510	5 859						
EKHY 090707 soroló csatlakozó szett			5 648	5 083						
EKHYDP csepptálca hűtés esetén			37 820	34 038						

ALThERMA HT magas hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyú. 65 C fokos üzemi előremenő, de akár 80 C fokos vizet is képes előállítani + 7 C külső hőmérsékleten. - 20 C fokon is tudja tartani a + 60 C fokos működési tartományt. Így alkalmas a hagyományos radiátoros fűtési rendszerek működtetésére, melyre ez idáig csak próbálkozások voltak, de megoldások nem!

KÜLTÉRI + BELTÉRI EGYSÉGEK	Fűtő telj	Hűtőtelj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	kieg.fűtés	működés tart	vizhőfok	Telj.felvét	fázis	COP
ERRQ 011AV1 + EKHBDR 011ACV1	11	x	2 396 920	2 157 228	nem kell	-20 - +35	25-80	3,57	1	3,08
ERRQ 011AY1 + EKHBDR 011ACY1	11	x	2 529 910	2 276 919	nem kell	-20 - +35	25-80	3,57	3	3,08
ERRQ 014AV1 + EKHBDR 014ACV1	14	x	2 633 450	2 370 105	nem kell	-20 - +35	25-80	4,66	1	3
ERRQ 014AY1 + EKHBDR 014ACY1	14	x	2 774 810	2 497 329	nem kell	-20 - +35	25-80	4,66	3	3
ERRQ 016AV1 + EKHBDR 016ACV1	16	x	2 830 300	2 547 270	nem kell	-20 - +35	25-80	5,57	1	2,88
ERRQ 016AV1 + EKHBDR 016ACY1	16	x	2 997 700	2 697 930	nem kell	-20 - +35	25-80	5,57	3	2,88

DAIKIN ALTHERMA FLEX nagy teljesítményű rendszer. Társasházak, szállodák, irodaházak számára. Egységek összeköthetők a kívánt teljesítményig.

3 fázisú kültéri egységek	Fűtő telj.	Hűtőtelj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	TELJ LE	működés tart	HMV kész.	Telj.felvét	Hangnyom	COP
EMRQ 8A 1680/1300/765 mm	22,4	20	2 507 900	2 257 110	8	-20-+20/-20-+35		6,37	58	3,52
EMRQ 10A 1680/1300/765 mm	28	25	2 658 250	2 392 425	10	-20-+20/-20-+35		7,64	58	3,67
EMRQ 12A 1680/1300/765 mm	33,6	30	2 909 350	2 618 415	12	-20-+20/-20-+35		9,4	60	3,57
EMRQ 14A 1680/1300/765 mm	39,2	35	3 511 060	3 159 954	14	-20-+20/-20-+35		11,9	62	3,29
EMRQ 16A 1680/1300/765 mm	44,8	40	4 012 640	3 611 376	16	-20-+20/-20-+35		14	63	3,2

ALTHERMA FLEX 1 fázisú fűtő beltéri **R 134/A hűtőközeget 2 lépcsős hűtőkörrel.**

EKHVMRD 50AB	5,0		1 354 080	1 218 672		-20-+20	25-+80	1,46	40	
EKHVMRD 80AB	8		1 398 100			-20-+20	25-+80	1,46	42	
ALTHERMA FLEX fűtő/hűtő beltéri										
EKHMYD 50AB	5		1 501 020			-20-+20/-20-+35	25-+80	1,46	40	
EKHMYD 80AB	8		1 545 970			-20-+20/-20-+35	25-+80	1,46	42	



Új vezérlő **Altherma LT fali egység** **Altherma HT, vagy FLEX beltéri** **Padlón álló HMV tartállyal**

Daikin Monoblokk.

Nincs külön hűtőkör, fűtési ill a melegvíz rendszerre közvetlen kapcsolható.
Fagyásvédelmi berendezéssel alapelemez fűtéssel felszerelt. Megnövelt EER és COP érték!



Monoblokk csak fűtő, 1 fázisú kiv. **Monoblokkos egység** **Hibrid hőszivattyú kondenzációs kazánnal** **11-16 kW-os kültéri** **Altherma FLEX kültéri**

Monoblokk csak fűtő 1 fázisú	kW	kW	ÁFA NÉLKÜL	(nettó)	kW	Fűtés/hűtés tart	HMV tart	kW felv.	HMV hőf.	fűt/hűt COP
EDLQ011BB6V3	11,2	0	2 002 600	1 802 340	6 kW	-20-+35	-20-+43	2,47	25-+80	4,38
EDLQ014BB6V3	14	0	2 199 140	1 979 226	6 kW	-20-+35	-20-+43	3,2	25-+80	4,37
EDLQ016BB6V3	16	0	2 363 130	2 126 817	6 kW	-20-+35	-20-+43	3,79	25-+80	4,22

Monoblokk hűtő-fűtő, 1 fázisú kiv.										
EBLQ011BB6V3	11,2	12,85	2 088 160	1 879 344	6 kW	-20-+35/10-46	-20-+43	2,47/3,78	25-+80	4,31/3,32
EBLQ014BB6V3	14	15,99	2 284 700	2 056 230	6 kW	-20-+35/10-46	-20-+43	3,2/5,65	25-+80	4,24/2,96
EBLQ016BB6V3	16	16,73	2 448 380	2 203 542	6 kW	-20-+35/10-46	-20-+43	3,79/6,28	25-+80	4,2/2,72
Monoblokk csak fűtő, 3 fázisú kiv.										
EDLQ011BB6W1	11,2	0	2 179 610	1 961 649	6 kW	-20-+35	-20-+43	2,51	25-+80	4,38
EDLQ014BB6W1	14	0	2 389 170	2 150 253	6 kW	-20-+35	-20-+43	3,22	25-+80	4,37
EDLQ016BB6W1	16	0	2 580 130	2 322 117	6 kW	-20-+35	-20-+43	3,72	25-+80	4,22
Monoblokk hűtő-fűtő, 3 fázisú kiv.										
EBLQ011BB6W1	11,2	12,85	2 265 170	2 038 653	6 kW	-20-+35/10-46	-20-+43	2,51/3,78	25-+80	4,31/3,32
EBLQ014BB6W1	14	15,99	2 474 730	2 227 257	6 kW	-20-+35/10-46	-20-+43	3,22/5,32	25-+80	4,24/2,96
EBLQ016BB6W1	16	16,73	2 665 380	2 398 842	6 kW	-20-+35/10-46	-20-+43	3,72/6,06	25-+80	4,2/2,72
DAIKIN használati melegvíz tartályok 1-2 fázisú kivitelben										
Tipusszám	térfogat	fázissz.	nettó Ft ár		fűtőbetét	magasság	átmérő	víz hőfok	szín	anyaga
EKHWE 150A3V3	150	1/230	274 040	246 636	3 kW	982	580	85	fehér	zománcozott A
EKHWE 150A3V3 falra szerelhető	150	1/230	297 290	267 561	3 kW	982	580	85	fehér	zománcozott A
EKHWE 200A3V3 / vagy 2 fázisú 3Z2	200	1/230	282 410	254 169	3 kW	1240	580	85	fehér	zománcozott A
EKHWE 300A3V3 / vagy 2 fázisú 3Z2	300	1/230	319 300	287 370	3 kW	1526	660	85	fehér	zománcozott A
EKHWS 150B3V3	150	1/230	328 600	295 740	3 kW	900	580	85	fehér	KOR acél
EKHWS 200B3V3 / vagy 2 fázisú 3Z2	200	1/230	339 450	305 505	3 kW	1150	580	85	fehér	KOR acél
EKHWS 300B3V3 / vagy 2 fázisú 3Z2	300	1/230	383 160	344 844	3 kW	1600	580	85	fehér	KOR acél
EKHWP 300B HMV hőcserélővel	300		616 280	554 652				85	fehér	KOR acél
EKHWP 500B HMV hőcserélővel	500		749 890	674 901					fehér	KOR acél
EKHTS 200AC beltéri egységre rakható	200		482 050	433 845		1335	600/695	75	ezüst	KOR acél
EKHTS 260AC beltéri egységre rakható	260		544 670	490 203		1335	600/695	75	ezüst	KOR acél
ALThERMA KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK.										
EKHBDP Hidrolika modulhoz cseppvíztálca: DPK jelű egység			44 433	39 990						
EKBPHT16 kültéri alaplemez fűtés 1 m 50 Watt			-	-						
EKRP1HB vezérlő panel távriasztáshoz			42 470	38 223						
EKRTWA vezetékes szobathermosztát			39 267	35 340						
EKRTR vezeték nélküli szobathermosztát			74 090	66 681						
EKRTETS érzékelő szobathermosztáthoz			4 857	4 371						
EKSOLHWAV1 napkollektoros kiegészítő modul. Tartalmazza a PCB EKRP1HB vezérlőkártyát			259 838	233 854	EKHWE				EKHWP	EKHTS



TOSHIBA

Leading Innovation

MA-COOP

komfortépítő



Frissítve:2017.09.25.

változtatás jogát
fenntartjuk!



www.klimacoop.hu E-mail: info@klimacoop.hu tel: 06/30-966-5530 06/26-350-942

TOSHIBA ESTIA Levegő-víz hőszivattyú Fűtési kapacitás + 7 C/+2C fokon 35 C vízre, Hűtési kapacitás 35 C külső 10 C víz estén Eurovent Certifikáció szerint.

Egy fázisú kültéri + 1-2 fázisú beltéri	Fűtő telj.	Hűtőtelj.	LISTA ÁR	AKCIÓS ÁR	kieg.fűtés	működés tart	víz hőfok	Telj.felvét	fázis	COP7-COP2/EER
Kültéri egység + hydro bkokk+vezérlés	kW	kW	ÁFA NÉLKÜL	(nettó)	kW	C	C	kW		fűt/hűt W/W
HWS 804H-E + HWS804 XWHM 3-E	8/5,67	7,55	1 388 020	1 249 218	3 kW	-20-+25/10-42	10-55	1,79/1,94	1/230	4,46-3,34/3,06
HWS 804H-E + HWS804 XWHT 6-E			1 399 220	1 259 298	6 kW				2/400	
HWS 804H-E + HWS804 XWHT 9-E			1 422 040	1 279 836	9 kW				3/400	
HWS 1104H-E + HWS1404 XWHM 3-E	11,2/10,1	11,14	1 666 980	1 500 282	3 kW	-20-+25/10-42	10-55	2,84/3,34	1/230	4,52-3,6/3,33
HWS 1104H-E + HWS1404 XWHT 6-E			1 689 660	1 520 694	6 kW				2/400	
HWS 1104H-E + HWS1404 XWHT 9-E			1 712 340	1 541 106	9 kW				3/400	
HWS 1404H-E + HWS1404 XWHM 3-E	14/10,65	12,59	1 735 020	1 561 518	3 kW	-20-+25/10-42	10-55	3,2/4,07	1/230	4,5-3,33/3,09
HWS 1404H-E + HWS1404 XWHT 6-E			1 757 700	1 581 930	6 kW				2/400	
HWS 1404H-E + HWS1404 XWHT 9-E			1 780 380	1 602 342	9 kW				3/400	
Három fázisú kültéri +2-3 fázisú beltéri										
HWS 1104H8-E + HWS1404XWHM3- E	11,2/10,46	10,91	1 716 880	1 545 192	3 kW	-20-+25/10-42	10-55	2,34/3,21	3/400	4,79-3,61/3,4
HWS 1104H8-E + HWS1404XWHT6- E			1 739 560	1 565 604	6 kW				3/400	
HWS 1104H8-E + HWS1404XWHT9- E			1 762 240	1 586 016	9 kW				3/400	
HWS 1404H8-E + HWS 1404XWHM3-E	15,77/11	12,88	1 789 460	1 610 514	3 kW	-20-+25/10-42	10-55	3,55/4,2	3/400	4,44-3,44/3,07
HWS 1404H8-E + HWS 1404 XWHT6-E			1 812 140	1 630 926	6 kW				3/400	
HWS 1404H8-E + HWS 1404 XWHT9-E			1 834 820	1 651 338	9 kW				3/400	
HWS 1604H8+E + HWS1404 XWHM3-E	16,76/11,61	13,73	1 905 120	1 714 608	3 kW	-20-+25/10-42	10-55	3,72/4,72	3/400	4,3-3,36/2,91
HWS 1604H8+E + HWS1404 XWHT6-E			1 927 800	1 735 020	6 kW				3/400	
HWS 1604H8+E + HWS1404 XWHT9-E			1 950 480	1 755 432	9 kW				3/400	
ESTIA HI POWER. 60 C fokos előremenő fűtővíz. -25 C fokos külső hőmérsékletig. -15 C fokig névleges teljesítmény leadása. Radiátoros rendszerre is alkalmazható!										
HWS P804HR-E + HWSP804 XWHM 3-E	8	6	1 587 600	1 428 840	3 kW	-25-+25/10-42	10-60	1,68/1,64	1/230	4,76/3,66
HWS P804HR-E + HWSP804 XWHT 6-E			1 598 940	1 439 046	6 kW				2/400	
HWS P804HR-E + HWSP804 XWHT 9-E			1 621 620	1 459 458	9 kW				3/400	
HWS P1104HR-E + HWSP114 XWHM 3-E	11,2	10	1 825 740	1 643 166	3 kW	-25-+25/10-42	10-60	2,3/3,33	1/230	4,88/3,0
HWS P1104HR-E + HWSP114 XWHT 6-E			1 848 420	1 663 578	6 kW				2/400	
HWS P1104HR-E + HWSP114 XWHT 9-E			1 871 100	1 683 990	9 kW				3/400	

TOSHIBA NEMESACÉL melegvíz tárolók beépített hőcserélővel 2,75 kW kiegészítő fűtéssel.

Tipusszám	térfogat	Fázis sz.	Lista ár	Akciós ár	fűtőbetét	magasság	átmérő	víz hőfok	szín	anyaga
HWS 1501 CSHM3-E	150	1/230	292 580	263 322	2,75	1090	550	75	törtfehér	KOR acél
HWS 2101 CSHM3-E	210	1/230	344 740	310 266	2,75	1474	550	75	törtfehér	KOR acél
HWS 3001 CSHM3-E	300	1/230	405 980	365 382	2,75	2040	550	75	törtfehér	KOR acél

Fontosabb alkatrészek, tartozékok, melyek szükségesek lehetnek a teljes rendszer megfelelő működéséhez.

TCB-PCMO3E Külső termosztát interfész, vagy külső ON-OFF jel kezelése, és meglévő HMV tartály termosztát jelének fogadására.	22,680 .- Ft + ÁFA
TCB-PCIN3E Külső kimeneti interfész. Külső fűtés vezérléshez. Zavarjelző kimenet. Leolvastás jelzés kimenet. Üzemjelzés kimenet.	30,620.- Ft + ÁFA
95612037 sz. érzékelő. Külső idegen HMV tartály esetén. A TBC-PCMO3E jelű panellel szükséges beépíteni!	11,340.- Ft + ÁFA
HWS-AMS11E szobai termosztát, mely szükséges ahhoz, hogy ne csak a víz hőfokra szabályozzon a rendszer. Ezzel lesz teljes a komfort.	38,560.- Ft + ÁFA

